



ACESSE NOSSO SITE WWW.LIGHTTUNING.COM.BR

MANUAL DE INSTALAÇÃO

- **NÃO INSTALAR EM FAROL QUE TENHA LÂMPADAS DENOMINADAS SUPER BRANCAS, SUBSTITUA POR LÂMPADAS DE 55 WATTS ORIGINAIS AMARELAS OU XENON.**
- O PRIMEIRO PASSO É DESCASCAR O FIO E LOGO VC VERÁ UMA MALHA (DOURADA) QUE É O FIO POSITIVO, E UMA MALHA (PRATA) QUE É O FIO NEGATIVO, VC PODE OPTAR POR INSTALAR UMA CHAVE LIGA/DESLIGA INDEPENDENTE OU, COMO O ANGEL SUBSTITUI A LÂMPADA DA LANTERNA A CHAMADA LÂMPADA PINGO VC PODE USAR A FIAÇÃO DESTA LÂMPADA SE PREFERIR. ACONSELHAMOS VC NÃO DEIXAR A FIAÇÃO DENTRO DO FAROL MAS CASO SEJA NECESSÁRIO, VC DEVE ISOLAR A FIAÇÃO COM FITA ISOLANTE DE QUALIDADE.

FIXAÇÃO DOS ARCOS

- EM FAROL COM LENTE LISA, VC DEVERÁ FIXAR OS ARCOS COM SILICONE DE ALTA TEMPERATURA OU QUALQUER RESINA PLÁSTICA O MAIS ACONSELHADO É A RESINA OU MASSA PLÁSTICA, OU MASSA EPOXI FIXE OS ARCOS COM NO MÍNIMO 3 A 4 CM DE DISTÂNCIA DAS LÂMPADAS JAMAIS IGNORE ESTA MEDIDA DE SEGURANÇA POIS CASO CONTRÁRIO O CALOR DA LÂMPADA VAI CAUSAR DANOS A PARTE ELÉTRICA DOS ARCOS.
- EM FAROL COM LENTES ESTRIADAS (LENTE ANTIGAS) VC DEVERÁ FIXAR OS ARCOS NA LENTE (VIDRO DO FAROL) PARA QUE OS ARCOS FIQUEM BEM REALÇADOS.

O MANUAL (2) MOSTRA COMO ABRIR O FAROL.