



ACESSE NOSSO SITE [WWW.LIGHTTUNING.COM.BR](http://WWW.LIGHTTUNING.COM.BR)

## **MANUAL KIT E BIG EXTERNO COM MÓDULO SEM FIO**

CONECTE AS BARRAS GRANDES UMAS AS OUTRAS ANTES DE FIXAR NO CARRO.

**\*\* LIGAÇÃO EM 12V EM AUTOS \*\***

FIXE AS BARRAS EMBAIXO DO CARRO COM AS ABRAÇADEIRAS.

- FIXAR A CENTRAL EM UM LUGAR ONDE O CONTROLE POSSA ALCANÇAR O INFRA-VERMELHO DA CENTRAL DENTRO DO CARRO, O ALCANCE É GRANDE PORÉM O LED INFRA-VERMELHO DEVE FICAR EM LOCAL QUE SE POSSA APONTAR O CONTROLE SEM FIO

- FAÇA UM CHICOTE DA CENTRAL QUE VAI ALIMENTAR A CENTRAL PELA BATERIA E LIGUE NO (+ e - ) DA BATERIA FIO PRATEADO É NEGATIVO FIO DOURADO É POSITIVO.

- FAÇA OUTRO CHICOTE AGORA PARA OS TUBOS DE LEDS ESTE CHICOTE SAI DO LADO DO LED INFRA-VERMELHO FIO PRATEADO É NEGATIVO FIO DOURADO É POSITIVO.

ESQUEMA DA LIGAÇÃO DAS BARRAS NA CENTRAL CONTROLE SEM FIO:

TECLAS DE CONTROLE LUMINOSIDADE DOS LEDS  
AUMENTA E DIMINUI QUANDO A COR ESTÁ FIXADA

ESSAS TECLAS COMBINADAS COM AS TECLAS DE EFEITOS  
VÃO CONTROLAR A VELOCIDADE DOS FLASHES.



**OBSERVAÇÃO AS TECLAS COLORIDAS NÃO TEM EFEITO EM KITS QUE SÃO SOMENTE DE UMA COR.**